



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
UNITA` PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO
UMAG - UMAGO
Zemljoradnička 10
Tel. 052/741-047, Fax 052/741-801

KLASA: 406-01/18-01/08
URBROJ:2105/05-15-18-01
Umag, 09.07.2018.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj **JAVNA VATROGASNA POSTROJBA UMAG** pokrenula je nabavu **VATROGASNIH INTERVENTNIH ODIJELA - 11 kompleta**, te upućuje Poziv na dostavu ponude. Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu, usluge te provedbu projektnih natječaja, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za radove naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. NARUČITELJ: Javna vatrogasna postrojba Umag, Zemljoradnička 10, 52470 Umag
OIB: 60697768115
Internetska adresa: www.vatrogasciumag.com

Broj telefona: 052/741-047
Broj telefaksa: 052/741-801
Adresa elektroničke pošte: jvp-umag@pu.t-com.hr
Osoba zadužena za kontakt: Bojan Štokovac (mobitel 091 4352131)

2. OPIS PREDMETA NABAVE:

Predmet nabave : **VATROGASNA INTERVENTNA ODIJELA - 11 KOMPLETA**
CPV oznaka 18100000-0 , sukladno tehničkoj specifikaciji u prilogu.
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): = **85.420,00 kuna.**

3. UVJETI NABAVE

Ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

- način izvršenja: s odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o nabavi
- rok isporuke robe / 120 dana
- rok valjanosti ponude: 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda
- mjesto izvršenja: Umag
- rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana po isporuci robe
- cijena ponude : u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja
- cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,
- kriterij za odabir ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva

4. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE:

Ponuda treba sadržavati:

- ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- tehnička specifikacija

5. NAČIN DOSTAVE PONUDE:

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku , a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

- rok za dostavu ponude: 13.srpnja 2018. godine do 09,00 sati. Smatrat će se da je u propisanom roku dostavljena ponuda koja do navedenog roka bude zaprimljena kod naručitelja.
- način dostave ponude: e - poštom na adresu jvp-umag@pu.t-com.hr.

S poštovanjem,

Zapovjednik JVP Umag
Bojan Štokovac dipl.ing.



U prilogu:

1. Ponudbeni list
2. Troškovnik / Tehnička specifikacija

PONUDBENI LIST

Predmet nabave: **VATROGASNA INTERVENTNA ODIJELA - 11 kompleta**

Naručitelj: **JAVNA VATROGASNA POSTROJBA UMAG**

Odgovorna osoba Naručitelja: **Bojan Štokovac dipl.ing. - zapovjednik**

(popunjava naručitelj)

Naziv ponuditelja: _____

Adresa (poslovno sjedište): _____

OIB: _____

Poslovni (žiro račun): _____

Broj računa (IBAN): _____

BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke _____

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti): DA NE

Adresa za dostavu pošte: _____

E-pošta: _____

Kontakt osoba: _____

Tel: _____

Faks: _____

PONUDA

Broj ponude: _____

Datum ponude: _____

Cijena ponude bez PDV-a: _____

Iznos PDV-a: _____

Cijena ponude s PDV-om: _____

ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja, potpis i ovjera

Obrazac 2a)**TROŠKOVNIK**

Predmet nabave: **Vatrogasna interventna odijela - 11 kompleta**

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika te je obavezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika.

Tehničke karakteristike	Upisati DA ili NE
JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	
IZNOS PDV-a	
UKUPNO (sa PDV-om i PPMV-om)	
Cijena - upisati slovima	
Certifikat o pregledu tipa nezavisnog prijavljenog tijela kojim se dokazuje da je vatrogasno zaštitno odijelo (jakna i hlače) izrađeno i atestirano prema HRN EN 469:2006/AC:2007 (EN 469:2005/AC:2006), razina 2.	
Dokaz (neutralni testni izvještaj) izdan od ovlaštenog tijela o minimalnoj kvaliteti i performansama kombinacije materijala (prema parametrima iz HRN EN 469):	
- Indeks prijelaza topline plamenom: HTI24 \geq 19s HTI24 – HTI12 \geq 6s	
Indeks prijelaza topline zračenjem: RHTI24 \geq 23s RHTI24 – RHTI12 \geq 7,5s	
Vlačna čvrstoća vanjske tkanine: \geq 1300/1300 N - Čvrstoća na trganje vanjske tkanine: \geq 200/180 N - Otpornost na prolaz vodene pare: \leq 16,5 m2Pa/W - Otpornost na prodor kemikalija prema EN ISO 6530 (kemikalije koje se traže u normi EN469):	
- 40% NaOH, (odbojnost \geq 98%), - 36% HCl, (odbojnost \geq 98%), - 30% H2SO4 (odbojnost \geq 98%), - 100% o-ksilen (odbojnost \geq 91%) Vanjska školjka - Dvoslojni aramidni materijal s upletenom armaturnom mrežom od Kevlara (para-aramida) na donjem dijelu tkanine. Sirovinski sastav: 89%meta-aramid/9%para-aramid/2%antistatička vlakna, tkanje Rip Stop. Osnovna boja tkanine: tamno plava. Dodatna boja tkanine: crvena. Na jakni su ovratnik, ramena i nadlaktice od iste tkanine crvene boje, kao i na hlačama s bočnih stana na koljenima (oko ojačanja), te u donjem dijelu nogavica, između refleksnih traka. Težina vanjske školjke: 220 g/m2 \pm 5%, tamno-plave boje	

<p>Vodna membrana - Mikroporozna dišljiva ePTFE membrana laminirana s netkanim tekstilom od 50%meta-aramid/50%para-aramid, s povećanom otpornošću na toplinu i kemikalije, te na prodor patogenih mikroorganizma tj. bakterija/virusa iz krvi i tjelesnih tekućina (GoreTex Crosstech ili jednakovrijedna) Težina membrane: 140 g/m2 ±5%</p>	
<p>Toplinska barijera i podstava: Dvoslojna mješavina meta-aramida (minimalno 40%), vune (minimalno 25%) i vatrootporne viskoze, koja osigurava prirodnu higroskopnost, dobro odvođenje tjelesne vlage, te daje osjet suhoće i ima antimikrobnu funkciju, a eliminira neugodne mirise. Težina toplinske barijere s podstavom: 220 g/m2 ±5%</p>	
<p>Refleksne trake na odijelu - Trostruka žuta/srebrna/žuta refleksna traka, vatrootporna, dišljiva (izbušena), širine 50 mm. Konac na refleksnim trakama mora biti zaštićen od abrazije i trganja pomoću aramidne zaštitne vrpce, radi povećanja otpornosti na abraziju i trajnosti.</p> <p>Rukavi i nogavice Oblikovani su ergonomski 3D, zakrivljeno. Zona laktova i koljena podstavljena je zaštitnim jastučićima i dodatno je izvana pokrivena posebnom zaštitnom plohom od para-aramida presvučenog silikonom za zaštitu od abrazije i topline.</p> <p>Etikete: Moraju biti na hrvatskom jeziku i sadržavati bar-kod za naknadno praćenje u uporabi, te bijelu površinu za upis imena nositelja. Prišivena je na unutarnji džep na podstavi jakne i hlača.</p>	
<p>Zaštitna jakna Vatrogasna jakna ergonomskog dizajna. Zatvaranje sprijeda središnjim patent zatvaračem, smještenim ispod olujnog preklopa koji se pričvršćuje s vatrootpornim čičkom. Ovratnik visoki s mogućnošću zakopčavanja s čičak trakom. Rukavi su s predzakrivljeni, a kroj rukava i ramena prilagođen je anatomsom obliku tijela čovjeka (3D). Zona ramena je dodatno podstavljena slojem pjene zatvorenih ćelija prišivenim na unutarnju postavu (izbušen za bolju dišljivost) i na njoj nema centralnog šava. Duljina leđnog dijela jakne je cca 5-10 cm veća nego duljina prednjeg dijela (prijelaz je postepen), što jamči bolju zaštitu lumbalnog dijela tijela i veću udobnost nositelja.</p> <p>Džepovi Bočni džepovi na donjem dijelu jakne lijevo i desno, zatvaranje poklopcem sa čičkom, a rubovi hvatišta džepova ojačani su sa silikonskim premazom. Vertikalni džep ispod prednjeg olujnog preklopa u prsnom dijelu lijevo. Unutarnji našiveni džep (na podstavi). Jedan poseban džep za radio na prsima s lijeve strane, sklopiv u razinu s vanjskim slojem jakne, otvoren s gornje strane za izlaz antene i s donje strane za istjecanje vode. S lijeve strane, u visini malo iznad prsa, nalazi se petlja/omča za mikrofon.</p>	

<p>S desne strane, u visini prsa, nalazi se držač za prihvat ručne kutne baterijske svjetiljke. Džep za olovku ispod prednjeg preklopa jakne.</p> <p>Ovratnik Ovratnik sadrži vodnu i toplinsku barijeru kao i čitava jakna. Ovratnik se može nositi podignut ili spušten. U simetrali straga ovratnik ima našivenu kukica za vješanje izvana.</p> <p>Rukavi Završetak rukava je s vanjske strane produljen za bolju toplinsku zaštitu šake. Na završetku svakog rukava treba biti ušivena pletena elastična aramidna manšeta koja sprječava upadanje stranih tvari. Manšeta mora imati otvor za palac radi sprječavanja izvlačenja rukava s ruke.</p> <p>Refleksne trake Našivene aramidnim koncem, minimalno na ovim pozicijama: - sprijeda u visini prsiju - po opsegu jakne u donjem dijelu - oko oba rukava, na podlaktici i na nadlaktici - dvije bočne, otprilike vertikalne trake na leđima</p>	
<p>Natpisi - Na leđima treba biti reflektirajući vatrootporni srebrni natpis cca 300x100 mm s planskim troidnim natpisom VATROGASCI UMAG-UMAGO VIGILI DEL FUOCO (točan natpis i izgled prema naknadnom dogovoru). - Na prsima desno natpis, dimenzija cca. 3x14 cm, s ispisom imena i prezimena korisnika, pričvršćivanje na čičak.</p> <p>Dodatni zahtjevi - U unutrašnjosti desnog donjeg džepa jakne, ušivena je ovjesna traka s kukom za vješanje rukavica. - Inspekcijski otvor za kontrolu stanja membrane na podstavi</p>	
<p>Zaštitne hlače Vatrogasne hlače sa zaštitnim povišenjem na stražnjem lumbalnom dijelu, s elastičnim naramenicama prilagodljive duljine i kopčama sprijeda. Kroj je potpuno prilagođen anatomskom obliku tijela čovjeka (3D). Hlače trebaju imati prednje zatvaranje pomoću patent zatvarača, pokrivenog preklopom koji se pričvršćuje čičak trakom. U bočnom dijelu struka hlače s obje strane trebaju imati kopče i trake za regulaciju širine struka. Traka za vješanje hlača nalazi se izvana sa stražnje strane.</p> <p>Naramenice/tregeri Hlače moraju imati elastične naramenice širine između 35mm i 50mm koje imaju mogućnost regulacije duljine sprijeda. Naramenice se s prednje strane na hlače pričvršćuju kopčom, a postoji mogućnost skidanja i odvajanja naramenica pomoću čičak trake.</p> <p>Džepovi - Hlače trebaju imati po jedan našivenu bedreni džep bočno na svakoj natkoljenici. Otvor džepa mora biti pokriven poklopcem s čičkom, a</p>	

<p>rubovi hvatišta džepova ojačani su sa silikonskim premazom. - Jedan unutarnji džep straga na podstavi.</p> <p>Refleksne trake Našivene aramidnim koncem: - dvostruko po opsegu hlačnice na donjem dijelu</p> <p>Dodatni zahtjevi - Inspekcijski otvor za kontrolu stanja membrane na podstavi - Donji rubni dijelovi nogavica i unutarnji dio ruba nogavica ojačani su s par cm 100%para-aramida sa specijalnim crnim premazom koji pruža veću otpornost na abraziju</p>	
---	--

(ime i prezime ovlaštene osobe
ponuditelja, potpis i ovjera)